
EUCR

电子式欠电流 (空转) 保护继电器



- 欠电流保护
- 宽的电流设定范围
- 运行电流监测
- 定时限电流-时间特性曲线
- 手动 (即时)/电动(远程) 复位
- 超强环境适用性
- 低功耗，超节能
- 仅有R型产品(不具有掉电保护功能)
- 主回路无电流时欠电流保护功能
  (NLT拨码开关设定为ON时)





保护功能

保护项目	动作时间
欠电流 (空转)	U -TIME

技术参数

电流设定		类别	设定范围
		5	0.5~6A
		30	3.0~30A
		60	5.0~60A
		60~400	外部CT可与05型配合使用 (外部电流互感器选择100/5,200/5,300/5)
时间设定	动作时间	U-TIME	0.5~30 sec
		R-TIME	0.5~120 sec, oFF
复位方式			手动/自动
电流-时间特性曲线			定时限
供电电源	电压	S	24~240V AC/DC
		W	380~440V AC
	频率		50/60Hz
辅助触点	类型		2-SPST (1a1b)
	状态		常态不被激励 (R type)
	容量		AC250V/3A 电阻性负载
安装方式			35mm DIN 导轨/固定





订购

EUCR:

E U C R - 0 5 S

1 2

1	电流范围	5	0.5-6A	电流大于60A时，使用05型配合外部CT使用
		30	3.0-30A	
		60	5.0-60A	
2	电源电压	S	24~240V AC/DC	
		W	380~440V AC	

施耐德电气（韩国）有限公司
Schneider Electric(Korea)Co.,Ltd.

中国代表处 上海韩施电气自动化设备有限公司
网址：www.schneider-eocr.cn

服务热线：400-618-1695
电话：021-62308119